



Porte Barreaudée Anti-Fraude - PB-AF Auto PMR

Système Anti-fraude, pour passages matériels & PMR
Flux d'Entrée & Sortie

CONFIGURATION :

- ❖ Automatique PMR - largeur 1250 ou sur-mesure
- ❖ Fonction sécurité sur détection d'obstacle pendant le cycle de fermeture, à réouverture automatique

EQUIPEMENT DE SERIE :

- ❖ Entraînement motorisé brushless 24V CC à codeur 1024 pts intégré
- ❖ Verrou à cliquet électro-mécanique, associé à une serrure de verrouillage monopoint 12->48V ensemble auto-libéré sur rupture tension
- ❖ Butées souples d'ouverture-fermeture réglables
- ❖ Pivot haut et bas
- ❖ Informations (serrure motorisée) disponibles :
 - porte verrouillée
 - pènes sortis
 - détection clef
 - porte fermée

FONCTIONNEMENT :

- ❖ Ouverture & Fermeture automatique, réglable jusqu'à 110°
- ❖ Capteur de position 0
- ❖ Contrôle des vitesses de rotation
- ❖ Déverrouillage électrique via contact sec délivré par lecteur de badge ou autre système de contrôle d'accès, report à distance, etc.

OPTIONS :

- ❖ Auvent de protection avec éclairage à LED basse consommation
- ❖ Intégration avec Tourniquet anti-fraude
- ❖ Affichage lumineux intuitif rouge/vert pour le guidage des flux
- ❖ Revêtement et finition spéciaux (galvanisation à chaud, peinture rilsanée, inox 316L pour bord de mer)
- ❖ Renforts soudés horizontaux
- ❖ Contact d'effraction

CARACTERISTIQUES

PB-AF Auto PMR

Construction de la structure	Mécano-soudée Bâti dormant (cadre) en profil tubulaire carré 60*60*2 mm
Construction du(des) battant(s) de porte(s)	Mécano-soudée Cadre en profil tubulaire carré 60*60*2 mm - Barreaux verticaux en profil tubulaire 40*27*2 mm
Fonctionnement	Bi-directionnel à ouverture et fermeture automatique ; fonction sécurité sur détection d'obstacle
Motorisations	Motoréducteur 3 étages brushless 24V
Système de verrouillage	Serrure motorisée SPEADLINE type 20560 Autre réf. disponible sur demande
Comportement en cas de coupure	Auto-libéré
Alimentation électrique	230V AC
Raccordement	En partie supérieure du toit
Chemins de câbles	A l'intérieur de la structure
Installation	Equipement livre monté ; prêt à installer sur sol fini (chevilles chimiques hors fourniture)

MATIERES & FINITIONS

Acier S235 Sablage + Anti-corrosion + Thermolaquage RAL	V	V
Inox AISI 304 L - Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain 220	V	V
Inox AISI 316 L - Dérochage + teinte RAL ou Brossage grain220	V	V

DIMENSIONS

	PMR	SPECIFIQUE
Hauteur Totale (mm)	2200	2200
Largeur Hors-tout (mm)	1250	Sur demande
Largeur Utile de passage (mm)	930	Sur demande
Encombrement Total (mm)	1250 x 2200	Sur demande
Sens de passage	Bi-directionnel	Bi-directionnel
Flux de passage moyen (personnes/min)	5 à 10	5 à 10

